

WD-40® SPECIALIST® LUBRICANTE SECO ANTIFRICCIÓN




RESUMEN DEL PRODUCTO

El WD-40 SPECIALIST® Lubricante Seco proporciona una lubricación y protección mejoradas, dejando una película transparente y seca que resiste la suciedad, el polvo y el aceite. Es de secado rápido e incluye aditivos resistentes a la corrosión y a la alta presión. Este producto puede utilizarse en metales, plásticos y vidrio.


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ⊕ Cánula doble acción, con spray amplio y preciso.
- ⊕ Ideal para su uso en metales, plásticos y vidrio.
- ⊕ Lubricación y protección mejoradas incluso con grandes cargas.
- ⊕ Produce una película transparente que resiste la suciedad, el polvo y el aceite.
- ⊕ Reduce la fricción y el desgaste.
- ⊕ Cabezal doble acción para utilizar en cualquier ángulo excepto en horizontal.

NSF H2 Registrado #170913



RECOMENDADO PARA



CADENAS



ENGRANAJES



BISAGRAS

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el bote.
- Aplicar pulverizando directamente sobre la superficie a lubricar y proteger.
- Seca en segundos.



INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES

Apariencia
Densidad relativa (líquida)
Temperatura de uso
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)
Compatibilidad
Protección anticorrosión (ASTM B-117)
Registro NSF
Contenido de agua
Lubricación de larga duración (ASTM 5620A)
Inflamabilidad

LUBRICANTE SECO ANTIFRICCIÓN

Ligeramente turbio
0.70 - 0.76
-45°C a +90°C
0.49 mm de profundidad
1134 kg
Metales, plásticos y vidrio
0.1% en 72 horas
Categoría H2; #170913
<0,1%
0.51 minutos
Clasificado como extremadamente inflamable

