

WD-40 SPECIALIST®

DESENGRASANTE PROFESIONAL

RESUMEN DEL PRODUCTO

WD-40 SPECIALIST® Desengrasante Profesional es un limpiador y desengrasante a base de agua, listo para usar, para aplicaciones profesionales e industriales. Su fórmula presenta propiedades humectantes excepcionales, lo que garantiza una penetración más profunda y una limpieza más eficaz. Proporciona un elevado poder desengrasante sin comprometer la seguridad de los materiales, por lo que resulta ideal para metales sensibles, revestimientos y plásticos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ⊕ Acción rápida y eficaz
- ⊕ Compatible con diferentes superficies, incluido el aluminio
- ⊕ Diluible
- ⊕ Fórmula a base de agua

NSF A8 Registrado #170912

- ⊕ No inflamable: seguro para almacenar y transportar
- ⊕ Amplia compatibilidad química para la aplicación de líquidos domésticos comunes, así como de fórmulas agresivas y de alta viscosidad
- ⊕ Contiene tensioactivos para mejorar la capacidad de distribución y la eficacia
- ⊕ Envase resistente a la apertura por niños
- ⊕ Envase TD5 certificado conforme a la norma ISO 8317

RECOMENDADO PARA

WD-40 SPECIALIST® Desengrasante Profesional elimina todo tipo de residuos de distintas superficies, como metal, plástico y caucho.

Puede utilizarse en motores, parachoques de automóviles, con máquinas de lavado a alta presión, en mobiliario de jardín, herramientas y muchas otras aplicaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar WD-40 SPECIALIST® Desengrasante Profesional sobre la superficie que se va a limpiar. Tras un breve periodo de actuación, limpiar con agua o con un paño húmedo.

DILUCIONES RECOMENDADAS

- 1:0 o puro (motores, manchas de aceite, herramientas, barbacoas y cortacéspedes)
- 1:5 (parachoques de automóviles, tejidos, mobiliario de jardín, capotas abatibles, azulejos y juntas de azulejos)
- 1:9 o 10 % (para uso con máquinas de lavado a alta presión)
- 1:20 (carrocería, caucho, piezas de plástico, bicicletas, equipamiento deportivo, cerámica y superficies pintadas)
- 1:100 (ventanas)

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES

Apariencia

Olor

NSF

Inflamabilidad

Intervalo de temperatura

Temperatura de almacenamiento recomendada

Densidad relativa a 20 °C

pH

Biodegradabilidad

DESENGRASANTE PROFESIONAL

Transparente

Característico - bajo olor

#170912 A8

No inflamable

Utilizar únicamente a temperatura ambiente; no aplicar sobre superficies calientes

+5 a +30 °C

0,988 - 1,007

8

Fórmula fácilmente biodegradable (OCDE 301A): alcanza un 94,8 % de biodegradación después de 28 días

